

TERMÉKADATLAP

L 32 W/840 G10Q

LUMILUX® T9 C | Kör alakú fénycsövek 29 mm-es átmérővel, G10Q típusú fejeléssel



Alkalmazási területek

- Középületek
- Éttermek
- Ipar
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák

Termékelőnyök

- Kiváló minőségű, egyenletes, árnyékmentes megvilágítás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Egy végén fejtelt, kerek fénycső
- Szabályozható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	32 W
Méretezési teljesítmény	34.10 W
Névleges feszültség	84 V
Névleges áram	450 mA

Fotometriai adatok

Fényáram	2100 lm
Fényhasznosítás	62 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	840
Névleges LLMF 2000 óránál	0.80
Névleges LLMF 4000 óránál	0.74
Névleges LLMF 6000 óránál	0.72
Névleges LLMF 8000 óránál	0.70



349615_FL_840

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	299.00 mm
Átmérő	305 mm
Csőátmérő	29 mm
Product weight	176,00 g

Élettartam

Élettartam	6300 h
------------	--------

Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.95
Névleges LSF 6000 óránál	0.83
Névleges LSF 8000 óránál	0.62
B50 élettartam	9000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G10q
Higanytartalom	4.8 mg
Tervező/változat	LUMILUX-változat

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	35.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSC-32/840-E-G10q-29/305
Rendelési szám	L 32W/840 C G10

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER_FL
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G10q
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	299,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	305 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	305 mm
x színikoordináta	0,380

y színkoordináta	0,380
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546415
Modellszám	AC34190

berendezés_tartozékok

– Alkalmas elektronikus és hagyományos előtétetekkel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349615_FL_840

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4008321581143	Sleeves 1	310 mm x 301 mm x 37 mm	315.60 g	3.45 dm³
4008321581150	Shipping box 12	460 mm x 322 mm x 318 mm	4228.20 g	47.10 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.