

TERMÉKADATLAP

Orbis Click-CCT 410mm 24W

ORBIS® CCT / DIM | LED lámpatest fali kapcsolóval szabályozható színhőmérséklettel vagy távvezérlővel szabályozható színhőmérséklettel és fényerővel



Alkalmazási területek

- Csak beltéri használatra
- Díszvilágítás otthon
- Mennyezeti és falfelületi szerelés

Termékelőnyök

- Nagyon homogén fény
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Mennyezeti lámpatest fejlett LED-technológiával
- Körkörös fénykibocsátás
- Távvezérelhető CCT-s változat: színhőmérséklet, szabályozás, időzítő, memória és éjszakai funkciók
- Click-CCT változat: három lépésben, ismételt gombnyomással szabályozható színhőmérséklet



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	24,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	105 mA
Bekapcsolási túláram	3,5 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	54
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	54
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	86
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	1800 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	3000 lm
Fényhasznosítás	75 lm/W
Színhőmérséklet	2700 K / 4000 K / 6500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér / Hidegfehér / Hideg természetes fény
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	410 mm
Magasság	80,00 mm
Product weight	860,00 g

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)

Higanytartalom	0.0 mg
----------------	--------

ALKALMAZÁS ÉS SZERELEÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	-

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely

működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a lágyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ORBIS 3100 410 CCT
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ORBIS 410MM 24W 827-865 CLICK-CCT LEDV

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075651753	Hajtogatott doboz 1	453 mm x 103 mm x 453 mm	1147.00 g	21.14 dm³
4058075651760	Shipping box 5	532 mm x 472 mm x 459 mm	7280.00 g	115.26 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.