

TERMÉKADATLAP

LED Color + White Round 200mm 18W + RC

LED Color and White | Fali és mennyezeti LED lámpatest távvezérlővel fehérfény- és RGB-színbeállításhoz



Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Hangulatvilágítás

Termékelőnyök

- Fényes panel, egyenletesen meleg fehér fénnel
- Bezel megvilágítás állandó vagy automatikusan változó fényszínnel
- Kényelmes és intuitív távvezérlő
- 5 fokozatban szabályozható és gombnyomásra vezérelhető fény
- Letisztult dizájn, amely többféle szobatípusban könnyedén használható

Termékjellemzők

- 2 az 1-ben LED-lámpatest fehér és színes fénnel
- Kerek és négyszögletes kivitelben kapható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	18,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges áram	79,000 mA
Bekapcsolási túláram	17.6 A
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	650 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1020 lm
Fényhasznosítás	36 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	198,00 mm
Magasság	38,00 mm
Product weight	620,00 g



LED COLOR WHITE RD 200MM

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Fénykibocsátó felület anyaga	Műanyag
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+35 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Li-fém gombelem
Akkumulátorméret	CR2025
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	150 mAh

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

berendezés_tartozékok

- A távvezérlő és az akkumulátor mellékelve
- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED COLOR WHITE
	Jogi információk	Legal insert Residential luminaires
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED COLOR WHITE SQ 400MM 30W LEDV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075227590	Hajtogatott doboz 1	48 mm x 207 mm x 209 mm	687.00 g	2.08 dm ³
4058075227606	Shipping box 8	435 mm x 225 mm x 220 mm	5796.00 g	21.53 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.