



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

Panan Clip DIM 3000K

PANAN® Clip | Mobil asztali lámpatestek tartóbilincses foglalattal



Alkalmazási területek

- Ahol világításra van szükség, de nem áll rendelkezésre aljzat
- Ha vezeték nélküli megoldás szükséges
- Ha rugalmas, sokoldalú megvilágításra van szükség
- Lakóterületek
- Asztalok, íróasztalok

Termékelőnyök

- Akkumulátoros kivitelének köszönhetően bárhol használható, ahol fényre van szükség
- A pántokkal könnyen rögzíthető különböző típusú bútorokhoz
- Hagyományos működés és fokozat nélküli fényerő-szabályozás a lámpatesten elhelyezett érintésérzékelővel
- Hajlítható lámpatestnyak a fényforrás szabad irányításához

Termékjellemzők

- Beépített újratölthető lítiumakkumulátor, amely USB-kábellel tölthető
- Fényszín: Meleg fehér
- A ház műanyagból, a lámpatest nyaka szilikongyűrűből készült
- Az akkumulátor üzemideje: akár 6 óra



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	5,00 W
Névleges feszültség	5 V
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	185 lm
Fényhasznosítás	37 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	235,00 mm
Szélesség	89,00 mm
Magasság	350,00 mm
Product weight	175,00 g



PANAN CLIP WT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
Burkolat anyag	Műanyag
Fénykibocsátó felület anyaga	Műanyag
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Csatlakozás típusa	USB
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Igen
Szabályozási tartomány	10...100 %
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Asztal
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	18650
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	2200 mAh
Akkumulátor töltési ideje	5 h

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
------------	----------

Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
----------------------	----------------

berendezés_tartozékok

- USB-kábel, hossz: 1 m

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek karnyújtásnyira található.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a lágyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	PANAN CLIP
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Table lamp PANAN

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075321243	Hajtogatott doboz 1	106 mm x 134 mm x 234 mm	235.00 g	3.32 dm ³
4058075321250	Shipping box 4	279 mm x 223 mm x 250 mm	1120.00 g	15.55 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.