

TERMÉKADATLAP

Panan Alu CCT Black DIM

PANAN® Alu CCT | Alumínium asztali lámpatestek állítható fényhőmérséklettel



Alkalmazási területek

- Lakóterületek
- Asztalok, íróasztalok

Termékelőnyök

- Állítható színhőmérséklet alkalmazások széles köréhez
- Hideg fehér fénnel a motiváló megvilágításhoz és meleg fehér fénnel a pihentető megvilágítási lehetőségekhez
- Hagyományos működés és háromfokozatú fényerő-szabályozás a lámpatesten elhelyezett érintésérzékelővel
- Kiváló minőségű alumíniumból készült

Termékjellemzők

- Asztali lámpatest minimalista dizájnnal és állítható lámpafejjel
- Állítható fényszín: 3000, 4300, 6000 K
- Anyag: Alumínium ház, polikarbonát diffúzor



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	7,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	70,000 mA
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	310 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	680 lm
Fényhasznosítás	44 lm/W
Színhőmérséklet	3000...6500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér / Hidegfehér / Természetes fény
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Sugárzási szög	100 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	407,00 mm
Szélesség	170,00 mm
Magasság	430,00 mm
Product weight	718,00 g
Kábelhossz	1800 mm



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete
Felépítmény anyaga	L ALUMÍNIUM AKRILONITRIL-BUTA
Burkolat anyag	Műanyag
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Asztal
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- Külső hálózati adapter (kábelhossz: 1,5 m) mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	PANAN ALU CCT BK
	Megfelelőségi nyilatkozatok	PANAN ALU CCT BK

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075321281	Hajtogatott doboz 1	176 mm x 176 mm x 446 mm	901.00 g	13.82 dm ³
4058075321298	Shipping box 4	365 mm x 365 mm x 465 mm	4048.00 g	61.95 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.