

TERMÉKADATLAP

LED Spot 3 x 7W IP44 Click-CCT

LED SPOT IP44 | Fali kapcsolóval kétféle választható színhőmérséklettel rendelkező lámpatestek



Alkalmazási területek

- Fali és mennyezeti felületi szerelés
- Fürdőszobák (IP44-es védettség)
- Beltéri alkalmazási területek

Termékelőnyök

- Egyedileg állítható fényirány
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Állítható fejek
- Fali kapcsolóval választható színhőmérséklet (3000 K, 4000 K)
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	20,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	167 mA
Bekapcsolási túláram	0.167 A
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	1000 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1680 lm
Fényhasznosítás	50 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K / 4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér / Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	90
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	350,00 mm
Szélesség	100,00 mm
Magasság	150,00 mm
Product weight	1180,00 g



LED SPOT 3X7W IP44 30CM

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZEREELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 2 pólusú (L, N)
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Lampholder	G10

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED SPOT
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED SPOT 3X7W IP44 930-940CLICK-CCT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	LED SPOT AND SQUARE CLICK CCT

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075399594	Hajtogatott doboz 1	192 mm x 137 mm x 394 mm	1331.00 g	10.36 dm ³
4058075399600	Shipping box 4	394 mm x 284 mm x 408 mm	2580.00 g	45.65 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.