



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

DoorLED UpDown Sensor 4000K White

Door LED UpDown | Mobil lámpatest bejárathoz, felfelé és lefelé néző kivitelben



Alkalmazási területek

- Nagyon sokféle felhasználásra
- Beltéri és kültéri
- Bejáratvilágítás
- Folyosók
- Teraszok, erkélyek

Termékelőnyök

- Vonzó és funkcionális kialakítás
- Gazdaságos működés az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Sokoldalú szerelési lehetőségekhez szükséges tartozékok mellékelve

Termékjellemzők

- Beépített fény- és mozgásérzékelő
- Kétféle házzsínben kapható
- Védelem típusa: IP54



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	0,80 W
Névleges feszültség	6 V
Hálózati frekvencia	0 Hz
Névleges áram	132,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	40 lm
Fényhasznosítás	50 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	41,00 mm
Szélesség	70,00 mm
Magasság	90,00 mm
Product weight	176,00 g



PG DoorLED UpDown MiCH

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
--------------	-------

Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
Burkolat anyag	Műanyag
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0...+25 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+50 °C
Védelem típusa	IP54
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozcásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Passzív infravörös (PIR)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Alkáli
Akkumulátorméret	AA
Mellékelt akkumulátorok száma	4
Akkumulátor névleges feszültsége	1,5 V

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

– A következő típusú elemek mellékelve: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	DOORLED UPDOWN WT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	UNDERCABINET SPOT

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075472778	Bliszter 1	42 mm x 140 mm x 195 mm	196.00 g	1.15 dm ³
4058075472785	Shipping box 6	300 mm x 154 mm x 210 mm	1293.00 g	9.70 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.