

TERMÉKADATLAP

Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 Black

Battery LED Spotlight Single | Kültéri szpotlámpák egy lámpafejjel



Alkalmazási területek

- Kültér
- Ahol nincs elérhető áramellátás

Termékelőnyök

- A mozgás és a természetes világítás érzékelésének köszönhetően testreszabható világítás és az energiatakarékosság
- Független működtető akkumulátor-technológiával
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony

Termékjellemzők

- Fényáram: akár 260 lm
- Beépített fény- és mozgásérzékelő
- Az akkumulátor üzemideje folyamatos működés esetén: max. 10 óra
- Védelem típusa: IP54



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	4,00 W
Névleges feszültség	6 V
Hálózati frekvencia	0 Hz
Névleges áram	750,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	260 lm
Fényhasznosítás	65 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Villogás mértékegysége (Pst LM)	no
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	no
Sugárzási szög	95 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	127,00 mm
Szélesség	108,00 mm
Magasság	215,00 mm
Product weight	325,00 g



BATTERY LED SPOTLIGHT SINGLE
BK OSRAM

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete
Felépítmény anyaga	Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+30 °C
Védelem típusa	IP54
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	15000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Mozgásérzékelő / Fényérzékelő
-----------------	-------------------------------

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Alkáli
Akkumulátor névleges feszültsége	1,5 V

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a lágyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Jogi információk	Legal insert P - Not dimmable
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE declaration Battery Spotlights

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075227347	Hajtogatott doboz 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm³
4058075227354	Shipping box 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2232.00 g	18.65 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.