

TERMÉKADATLAP

LINEARLED MOBILE HANGER 270MM USB WT

Linear LED Mobile HANGER USB | USB-n keresztül tölthető, sokoldalúan beépíthető mobil lámpatest akasztóval



Alkalmazási területek

- Nagyon sokféle felhasználásra
- Csak beltéri használatra
- Polcok, bútorok beépítése vagy szekrénybe szerelhető

Termékelőnyök

- Vonzó és funkcionális kialakítás
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Beépített újratölthető lítiumakkumulátor, amely USB-kábellel tölthető
- Kapcsolóval és 3 méterről, mozgással aktiválható fény



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	2,35 W
Névleges feszültség	5 V
Hálózati frekvencia	0 Hz
Névleges áram	560,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	120 lm
Fényhasznosítás	51 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	324,00 mm
Szélesség	47,00 mm
Magasság	15,00 mm
Product weight	180,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	L POLIKARBON. (PC)/AKRILONIT.

Burkolat anyag	Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+25 °C
Csatlakozás típusa	USB
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Mozgásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Infravörös/fotocella
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	30 s
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	0...3 m

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	Others
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	1000 mAh

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	empty
--------------------	-------

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LINEARLED MOBILE HANGER 270MMUSB

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075504363	Bliszter 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	226.00 g	1.29 dm³
4058075504370	Shipping box 6	410 mm x 167 mm x 152 mm	1520.00 g	10.41 dm³
4058075510838	Szállítódoboz 36	520 mm x 425 mm x 330 mm	9711.00 g	72.93 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.