

TERMÉKADATLAP

ENDURA Classic Calice 50cm Post E27

ENDURA CLASSIC CALICE | Rozsdamentes acél lámpatestek üvegdiffúzorral



Alkalmazási területek

- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek
- Útvilágítás
- Kocsibeállók

Termékelőnyök

- Sokféle fényforrással használható az E27 foglalatnak köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Mozgásérzékelővel és anélkül is kapható
- Rozsdamentes acél ház
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
-------------------------------------	----------

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	120,00 mm
Magasság	500,00 mm
Product weight	980,00 g



ENDURA CLASSIC CALICE 50CM
E27 SI

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Acél
Ház színe	Acél
Felépítmény anyaga	Rozsdamentes acél

Burkolat anyag	Üveg
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Talaj
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Nem
Cserélhető fényforrás	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Az izzó maximális teljesítménye: 60 W
------------------------------	---------------------------------------

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- A csomag nem tartalmaz fényforrást

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA CLASSIC CALICE

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Jogi információk	Legal insert I-Outdoor
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA CLASSIC CALICE
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075477995	Hajtogatott doboz 1	162 mm x 162 mm x 554 mm	1176.00 g	14.54 dm ³
4058075478008	Shipping box 2	577 mm x 347 mm x 190 mm	2954.00 g	38.04 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.