

TERMÉKADATLAP

Neon Flex IP44 3M 3000K

NEON FLEX | Dekoratív melegfehér LED szalagok kültéri használatra, homogén megvilágítással



Alkalmazási területek

- Kertek, erkélyek és egyéb szabadtéri/kültéri területek
- Közvetett és közvetlen világítás
- Lakóterületek

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Sokoldalú, hajlítható LED-szalagok
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	19,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	160,000 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	1000 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1860 lm
Fényhasznosítás	53 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelősségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	3000,00 mm
Szélesség	13,50 mm
Magasság	6,70 mm
Product weight	435,00 g



NEON FLEX 3M 3000K IP44

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Felépítmény anyaga	Szilikon
--------------------	----------

Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

– A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	NEON FLEX

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Jogi információk	Legal insert residential luminaires
	Megfelelőségi nyilatkozatok	NEON FLEX 3M and 5M

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075504707	Hajtogatott doboz 1	62 mm x 254 mm x 230 mm	652.00 g	3.62 dm³
4058075504714	Shipping box 4	480 mm x 270 mm x 154 mm	2993.00 g	19.96 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.