



TERMÉKADATLAP

Neon Flex IP44 5M 3000K

NEON FLEX | Dekoratív melegfehér LED szalagok kültéri használatra, homogén megvilágítással



Alkalmazási területek

- Kertek, erkélyek és egyéb szabadtéri/kültéri területek
- Közvetett és közvetlen világítás
- Lakóterületek

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Sokoldalú, hajlítható LED-szalagok
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	29,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	140,000 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	1700 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	3100 lm
Fényhasznosítás	59 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcn
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	5000,00 mm
Szélesség	13,50 mm
Magasság	6,70 mm
Product weight	700,00 g



NEON FLEX 5M 3000K IP44

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Felépítmény anyaga	Szilikon
--------------------	----------

Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
------------	----------


berendezés_tartozékok



– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

– A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	NEON FLEX

Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
 Jogi információk	Legal insert residential luminaires
 Megfelelőségi nyilatkozatok	NEON FLEX 3M and 5M

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075504721	Hajtogatott doboz 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	982.00 g	5.26 dm ³
4058075504738	Shipping box 4	570 mm x 314 mm x 168 mm	4577.00 g	30.07 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.