

TERMÉKADATLAP

LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Rugalmas, hordozható munkalámpa J dugóval (SEV 1011)



Alkalmazási területek

- Renoválás
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Műhelyek

Termékelőnyök

- Kompakt konstrukció, optimális súly és méret
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénizzós worklight lámpatestekhez képest
- Félmatt, edzett üvegburkolat az egyenletes megvilágításért

Termékjellemzők

- Worklight elforgatható fejjel
- Védelem típusa, lámpafej és ház: IP65, védelem típusa, csatlakozó: IP20
- Gyorskioldó a lámpafej szögének beállításához
- 2 m-es kábel J típusú csatlakozóval (SEV 1011)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	20,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	92,000 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Elektronikus előtét (ECG)

Fotometriai adatok

Fényáram	1700 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	
Fényhasznosítás	85 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdcm
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	166,00 mm
Szélesség	180,00 mm
Magasság	280,00 mm
Product weight	960,00 g



LED WORKLIGHT 20W S-STAND

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium Acél
Burkolat anyag	Üveg
Fénykibocsátó felület anyaga	Üveg
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: J (CH)
Védelem típusa	IP65 ¹⁾
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Padló
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen

1) Lámpafej és -ház: IP65, dugasz: IP20

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	2020 februárjától kapható
------------------------------	---------------------------

berendezés_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED WORKLIGHT S-STAND
	Jogi információk	OUTDOOR LUMINAIRES
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED WORKLIGHT

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075403277	Hajtogatott doboz 1	81 mm x 181 mm x 245 mm	1159.00 g	3.59 dm ³
4058075403284	Shipping box 10	415 mm x 375 mm x 265 mm	11588.00 g	41.24 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.