

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR® 51S Standard | Reflektorowe żarówki halogenowe z reflektorem dichroicznym o średnicy 51 mm



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie awaryjne
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie obiektów

Zalety produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Reflektor dichroiczny ogranicza ciepło w wiązce nawet o 66 %
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100
- Średnica: 51 mm



– Klosz dekoracyjny


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	20 W
Moc użyteczna	20.00 W
Napięcie znamionowe	12 V
Współczynnik mocy λ	1,00

Dane fotometryczne

Światłość	480 cd
Strumień świetlny	210 lm
Nominalny użyteczny strumień świetlny 90°	210 lm
Skuteczność świetlna	10 lm/W
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.75
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2800 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1028
Znamionowa maksymalna światłość	480 cd
Ochrona UV	Tak



349643_HAL_DICRO_AK

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Czas startu (60 %)	0.00 s
Czas startu	0.0 s

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	46.00 mm
-------------------	----------

Średnica	50,7 mm
Maksymalna średnica	51 mm
Masa produktu	32,24 g

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU5.3
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Odbłyśnik

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	22.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
Oznaczenie produktu	44860 WFL

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER
Bezkierunkowe lub kierunkowe	DLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	GU5.3
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Ośłona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Długość	46,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	50,7 mm

Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	50,7 mm
Współrzędne chromatyczności x	0.452
Współrzędne chromatyczności y	0.409
Odpowiedni kąt promieniowania	NARROW_CONE_90
EPREL ID	1337644,1498554
Numer modelu	A36944B,AC35778

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349643_HAL_DICRO_AK

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300272511	Składane pudełko 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	40.23 g	0.12 dm ³
4050300989631	Paczka 10	230 mm x 92 mm x 58 mm	402.33 g	1.23 dm ³
4058075307018	Paczka 2	92 mm x 46 mm x 58 mm	80.00 g	0.25 dm ³
4050300531496	Karton wysyłkowy 20	202 mm x 124 mm x 147 mm	856.00 g	3.68 dm ³
4050300989648	Karton wysyłkowy 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	2578.00 g	9.59 dm ³
4058075307032	Karton wysyłkowy 144	342 mm x 291 mm x 268 mm	6995.00 g	26.67 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.