

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HE 35 W/827

LUMILUX® T5 HE® | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, o wysokiej skuteczności, z trzonkiem G5



Obszary zastosowań

- Budynek publiczne
- Biura
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawkach

Zalety produktu

- Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX® T8

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobry wskaźnik oddawania barw
- Ściemnialne




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	35 W
Moc użyteczna	35.50 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	94

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3320 lm
Skuteczność świetlna	94 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	3320 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	3650 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX INTERNA
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	827
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.89
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	94



349636_FL_827

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	1449.00 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1449 mm
Średnica	16,0 mm
Średnica rury	16 mm
Maksymalna średnica	16 mm
Masa produktu	115,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Temp. otoczenia, maks. str. świe	35.0 °C
----------------------------------	---------

Trwałość

Trwałość użytkowa	19000 h ¹⁾
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000	0.99
Współczynnik trwałości po 16 000	0.97
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.85
Tryb pracy LLMF/LSF	HF

¹⁾ Start na gorąco EUZ

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Zawartość rtęci	1.2 mg
Uwaga dotycząca produktu	Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ) / Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30... 40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C

WŁAŚCIWOŚCI

Do zastosowania w oświetleniu we	Tak
Ściemnialna	Tak

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	F
Zużycie energii	39.05 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FDH-35/827-L/P/-G5-16/1449
Oznaczenie produktu	HE 35W/827

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	LFL_T5_HE
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G5

Druga bańka	Nie
Długość	1449,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	16,0 mm
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349636_FL_827

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300646053	Nieopakowane 1	1,464 mm x 15 mm x 15 mm	131.00 g	0.33 dm ³
4050300646060	Karton wysyłkowy 40	1,496 mm x 199 mm x 87 mm	5182.00 g	25.90 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.