

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU L 4 W/640

Basic T5 Short | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, z trzonkiem G5



Obszary zastosowań

- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynek publiczne

Zalety produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	4 W
Moc użyteczna	4.60 W
Napięcie znamionowe	29 V
Prąd znamionowy	0,17 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	140 lm
Skuteczność świetlna	30 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥60
Barwa światła	640
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.69



349629_FL_640

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	150.10 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	136,00 mm
Średnica	16,00 mm
Średnica rury	16 mm
Masa produktu	14,62 g

Trwałość

Trwałość użytkowa	4500 h
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.92

Współczynnik trwałości po 6 000	0.50
Trwałość B50	6000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Zawartość rtęci	2.9 mg
Kształt / wersja	Światłówka T5, BASIC, trzonek G5

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	5.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD-4/640-E-G5-16/136
Oznaczenie produktu	L 4W/640

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G5
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwolśnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	150,10 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	16.00 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,380
Współrzędne chromatyczności y	0,394
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360

EPREL ID	546304
Numer modelu	AC34071

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Certyfikaty	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Certyfikaty	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349629_FL_640

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300008875	Oslona kartonowa 1	19 mm x 19 mm x 154 mm	19.25 g	0.06 dm ³
4050300239057	Karton wysyłkowy 25	165 mm x 103 mm x 109 mm	525.00 g	1.85 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.