

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SIG 1546

High-voltage krypton lamps, road traffic | Wysokonapięciowe żarówki kryptonowe do sygnalizacji świetlnej



Obszary zastosowań

- Drogowe systemy sygnalizacji

Zalety produktu

- Doskonała sprawność optyczna dzięki małej średnicy mocowania
- Wysoka skuteczność świetlna wynikająca z zastosowania kryptonu jako gazu wypełniającego
- Maks. wskaźnik przedwczesnej awaryjności: 2 % do 3000 h (w odniesieniu do samych awarii lamp)
- Wysoka odporność na wstrząsy i drgania dzięki dziewięciu wspornikom żarnika

Cechy produktu

- Trzonek lampy odporny na korozję
- Długa średnia trwałość lampy: 8000 h
- Możliwe przerwy między konserwacjami do czterech miesięcy (w zależności od instalacji)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	100 W
Moc użyteczna	100.00 W
Napięcie znamionowe	230...240 V
Współczynnik mocy λ	1,00

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	830 lm
Skuteczność świetlna	8 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1027

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	101.00 mm
Odległość a / LCL	79,0 mm ¹⁾
Średnica	62 mm
Maksymalna średnica	61 mm
Masa produktu	35,00 g

1) Odległość od cewki do górnej części podstawy

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

WŁAŚCIWOŚCI

Dozwolona pozycja pracy	s 105
-------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	E
Zużycie energii	100.00 kWh/1000h

Dane kraju

Oznaczenie produktu	1546
---------------------	------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E27
Długość	101,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	62 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	62 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie w specjalnie zaprojektowanym sprzęcie / specjalnie zaprojektowanych oprawach. Zabezpieczyć lampy przed wilgocią podczas eksploatacji i instalacji.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300222608	Składane pudełko 1	104 mm x 58 mm x 58 mm	42.90 g	0.35 dm ³
4050300222615	Karton wysyłkowy 100	596 mm x 222 mm x 301 mm	4698.00 g	39.83 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Porady prawne

- Odpowiada DIN 49842 część 1 i 3
- Spełnia wymagania dotyczące światłości określone w DIN 67527-1/EN 12368 (w zależności od instalacji)

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.