

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DL IP44 FRAME DN 190 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Moldura de instalação saliente para Downlight IP44



Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas
- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Lojas
- Casas de banho

Vantagens do Produto

- Facilmente instável

Características do Produto

- Estojo em policarbonato resistente
- Acessórios de montagem incluídos



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	190 mm
Altura	47 mm
Peso do produto	165,00 g



DL IP44 FRAME DN 190

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Cor do corpo	branco
Material do corpo	Policarbonato (PC)

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	DL IP44 FRAME DN WT
 Instruções de utilização / instruções de segurança	DL IP44 FRAME DN BK/WT


Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Informações legais	DL IP44 DN WT
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	DL IP44 FRAME DN
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
Textos descritivos		Nome do documento
	Documentos do Concurso	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 190 WT-pt

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075709942	Folding box 1	195 mm x 53 mm x 199 mm	226.00 g	2.06 dm ³
4058075709959	Shipping box 10	400 mm x 279 mm x 215 mm	2676.00 g	23.99 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Modelo	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN190	Ø 75	Ø 58	Ø 90	3-25	65	40	100	170
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 50	Ø 115	3-25	65	40	100	170
DL IP44 DN150	Ø 100	Ø 58	Ø 151	3-25	65	40	100	170
DL IP44 DN190	Ø 114	Ø 100	Ø 150	3-25	65	40	100	170
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 154	Ø 215	3-25	68	40	160	170

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.