

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO NAV-E 50 W/I E27

VIALOX® NAV®-E/I | Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão com ignitor interno



#### Áreas de Aplicação

- Ruas
- Iluminação de exteriores
- Instalações industriais
- Adequado para uso em luminárias abertas e fechadas
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

#### Vantagens do Produto

- Alta eficácia luminosa

#### Características do Produto

- Vida útil: 3 anos (com aprox. 11h/dia)






# DADOS TÉCNICOS

# DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	50 W
Potência do Sistema	53.60 W
Tensão nominal	85 V
Tensão de ignição	0.198 kVp
Modo de funcionamento	Controle convencional de ignição, Balastro eletrónico (ECG)
Corrente nominal	770 mA
Fator de potência do capacitador a 50 Hz	10 μF

#### Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	3700 lm
Rendimento luminoso	69 lm/W
Temperatura de cor	2000 K
Índice de reprodução de cor Ra	≤25
Tonalidade da luz	220
Manutenção do fluxo luminoso em	0.72
Proteção UV	Não



384084\_NAV\_SUPER\_4Y

# **DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	155.00 mm
Diâmetro	71 mm
Peso do produto	50,00 g

# TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Máx temp admissível no bulbo externo	310 °C
Máx temp admissível - extremidade base	210 °C

# Vida Útil

Índice de mortalidade em 2.000 h	0.98
Índice de mortalidade em 4.000 h	0.97
Índice de mortalidade em 6.000 h	0.97
Índice de mortalidade em 8.000 h	0.96
Índice de mortalidade em 12.000	0.90
Índice de mortalidade em 16.000	0.83
Índice de mortalidade em 20.000 [PICOS]	0.70
Vida estimada B10	12000 h
Vida estimada B5	9000 h
Vida mediana	24000 h
<u> </u>	·

# DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	E27
Quantidade de mercúrio	10.8 mg
Design / versão	Revestido
Observação de produto	Funciona somente com reactância para lâmpadas de sódio NAV.Não necessita de ignitor

# **ATRIBUTOS**

Regulável	Não
Posição de funcionamento	Qualquer
Para luminárias fechadas	Não

# **CERTIFICADOS & NORMAS**

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	54.00 kWh/1000h

# Categorizações específicas de cada país

ILCOS	SE-50-H/I/S-E27-71/156
Referência do pedido	NAV-E 50W/I E27

# Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminação utilizada	HPS
Não direcional ou direcional	NDLS
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	NMLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	E27
Fonte de luz conectada (CLS)	Não

Fonte de luz com alternância de cor	Não
Envelope	SECOND
Fonte de luz de elevada luminância	Não
Proteção anti-encandeamento	Não
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE
Indicação de potência equivalente	Não
Comprimento	155,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	71 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	71 mm
Coordenada de cromaticidade x	0,535
Coordenada de cromaticidade y	0,420
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360
EPREL ID	546570
Referência do modelo	AC34362,AC34362

# Aviso de Segurança

- Não olhe fixamente para a fonte de luz em funcionamento: a luminária deve ser posicionada de modo que não seja observada diretamente durante um longo período de tempo a uma distância inferior a 4 m.
- Desligue da corrente de alimentação antes da instalação.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.
- Proteger de salpicos de água.

#### **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento
POF	Declarações de conformidade	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077887-EN-00 - HPS
POF	Certificados	EAC RU C-DE.AYA46.B.85891 29.06.2018-28.06.2023 ROSTEST-Moskva - HPS
POF	Certificados	EAC N RU D-DE.MU62.B.00936_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - HPS
	Ficheiros fotométricos e luminote	écnicos Nome do documento
	Distribuição da potência espetra	384084_NAV_SUPER_4Y

# DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300015583	Round wrap 1	75 mm x 75 mm x 165 mm	83.00 g	0.93 dm <sup>3</sup>
4050300222547	Shipping box 24	360 mm x 285 mm x 355 mm	2423.00 g	36.42 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

#### **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.