FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
NAV-T 150 W SUPER XT

VIALOX® NAV®-T SUPER XT | Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão para luminárias abertas e fechadas

Áreas de Aplicação

- Ruas
- Iluminação de exteriores
- Instalações industriais
- Adequado para uso em luminárias abertas e fechadas
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas
- Alternativa às lâmpadas de vapor de sódio

Vantagens do Produto

- Vida útil muito longa
- Eficácia luminosa muito alta
- Vida útil alargada (ciclo de substituição da lâmpada): 8 anos (aprox. 11 h/dia)
- Manutenção do fluxo luminoso muito boa durante toda a vida útil da lâmpada
- Excelente eficiência de energia em reatores eletrônicos POWERTRONIC® PTo 3DIM

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Características do Produto

- Taxa de sobrevivência da lâmpada: 95 % após 28.000 h de funcionamento
- Fator de manutenção da lâmpada: ≥ 80 % após 24,000 h de funcionamento (conforme DIN 13201)
- Dimerizável em reatores convencionais e eletrônicos

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	150 W
Potência do Sistema	159.80 W
Tensão nominal	100 V
Tensão de ignição	3.3 5.0 kVp [1]
Modo de funcionamento	Controle convencional de ignição, Balastro eletrónico (ECG)
Corrente nominal	1,8 A
Fator de potência do capacitador a 50 Hz	20 µF

[1] Mínimo / Máximo

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	18000 lm
Rendimento luminoso	113 lm/W
Temperatura de cor	2000 K
Índice de reprodução de cor Ra	≤25
Tonalidade da luz	220
Manutenção do fluxo luminoso em	0.94
Proteção UV	Não



384084_NAV_SUPER_4Y

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	211.00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	132,0 mm
Diâmetro	47,00 mm
Peso do produto	115,00 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Máx temp admissível no bulbo externo	310 °C
Máx temp admissível - extremidade base	210 °C

Vida Útil

Índice de mortalidade em 2.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 4.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 6.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 8.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 12.000	0.99
Índice de mortalidade em 16.000	0.99
Índice de mortalidade em 20.000 [PICOS]	0.99
Vida estimada B10	34000 h
Vida estimada B5	28000 h
Vida mediana	48000 h

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	E40
Quantidade de mercúrio	21.6 mg
Design / versão	Clara
Observação de produto	Importante: Antes de trocar para lâmpadas vapor de sódio (NAV/SON) em instalações existentes, verifique se os ignitores são adequados

ATRIBUTOS

Regulável	Sim [1)]
Posição de funcionamento	Qualquer
Para luminárias fechadas	Não
Reacendimento a quente	Não

1) Em combinação com POWERTRONIC Pto

CERTIFICADOS & NORMAS

Classe de eficiência energética	F
Consumo de energia	160.00 kWh/1000h

Categorizações específicas de cada país

ILCOS	ST-150-H/E/SL-E40-47/210
Referência do pedido	NAV-T 150WSUPER

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Tecnologia de iluminação utilizada	HPS
Não direcional ou direcional	NDLS
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	NMLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	E40
Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz com alternância de cor	Não
Envelope	SECOND
Fonte de luz de elevada luminância	Não
Proteção anti-encandeamento	Não
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE
Indicação de potência equivalente	Não
Comprimento	211,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	47.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	47.00 mm
Coordenada de cromaticidade x	0,535
Coordenada de cromaticidade y	0,420
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360
EPREL ID	546599
Referência do modelo	AC34394

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077887-EN-00 - HPS
PDF	Certificados	EAC RU C-DE.AYA46.B.85891 29.06.2018-28.06.2023 ROSTEST-Moskva - HPS
PDF	Certificados	EAC N RU D-DE.MU62.B.00936_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - HPS

	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
	Distribuição da potência espetral	384084_NAV_SUPER_4Y

DADOS LOGÍSTICOS

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075803572	Sleeves 1	52 mm x 52 mm x 260 mm	148.00 g	0.70 dm^3
4058075803701	Shipping box 12	216 mm x 166 mm x 272 mm	1807.00 g	9.75 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.