

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO PTo 100/220...240 3DIM

POWERTRONIC® OUTDOOR PTo | ECG para lâmpadas HID, para iluminação exterior



Áreas de Aplicação

- Suitable for luminaires of protection classes I and II
- Suitable for outdoor applications in luminaires with IP > 54

Vantagens do Produto

- Energy savings up to 30 % (compared to CCG operation) thanks to 3DIM (except PTo 35)
- High surge protection: up to 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE)
- Automatic safety shutdown of lamps in the event of a defect or at end of life (EoL)
- Excellent thermal behavior for very high limit temperatures tc and ta

Características do Produto

- 3DIM functionality (StepDIM/AstroDIM/DALI)
- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Lightning protection: up to 10 kV
- Supply voltage: 220...240 V
- Line frequency: 50...60 Hz

- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547
- RI suppression: to EN 55015
- Safety: to EN 61347-2-12
- Luminous flux factor 1 compared with CCG operation
- Not suitable for DC operation


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	106,00 W
Tensão nominal	220240 V
Tensão nominal de saída	250 V
Tensão de entrada AC	198264 V
U-OUT (Tensão de funcionamento)	250 V
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Corrente elétrica de entrada	60 A ¹⁾
Frequência da rede	50/60 Hz
Fator de potência λ	0,95 ²⁾
Eficiência do reator	91 %
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	4 3)
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	7 3)
Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	4 kV
Resistente a surto de tensão (F/N)	3 kV
Frequência de operação	0,165 kHz
Perda de potência em stand-by	< 0.5 W

¹⁾ $t_{width} = 250 \mu s$ (testado a 50 % beak)

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	158,00 mm
-------------	-----------

^{2) &}lt;sub>Mínimo</sub>

^{3) &}lt;sub>Tipo B</sub>

Nicho de montagem, comprimento	148,0 mm
Largura	94,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	94.00 mm
Altura	42,50 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	42.50 mm
Secção do cabo, primário	0,52,5 mm ²
Secção do cabo, secundário	0,52,5 mm ²
Comprimento máximo do cabo (entrada)	1011 mm
Comprimento máximo do cabo (saída)	1011 mm
Peso do produto	900,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Preto
Material da caixa	Plástico
Material do corpo	Plástico

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-25+55 °C
Temperatura máxima no ponto TC	75 °C
Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	585 % ¹⁾

¹⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

Vida Útil

Vida útil d	reator	60000 h ¹⁾

¹⁾ No máx. T_c / 8% taxa de falhas

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

¹⁾ PCB totalmente encapsulado + invólucro em plástico à prova de poeira

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
Interface dimerizável	DALI / StepDIM / AstroDIM
Faixa de dimerização	60100 %
Proteção contra superaquecimento	Redução de potência e desligue a T 75 °C no ponto de tc

Comprimento máx. da fiação Reator/lâ REM	1,5 m
Indicada p. luminárias com cl. proteção	1/11
Adequado para Iluminação de Emergência	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / EAC / C-Tick
Normas	Acc. EN 61347-2-12 / Acc. EN 55015 / Acc. EN 61000-3-2 / Acc. EN 61547 / Acc. EN 62386-101 / Acc. EN 62386-102 / Acc. EN 62386-103
Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP20
Classe de eficiência energética	A2
EEI - Etiqueta de Eficiência Energética	A2

DADOS LOGÍSTICOS

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Consumo em standby para Connected light source CLS < 0.50 W	< 0.50 W
---	----------

Aviso de Segurança

Ballast losses and lamp heat radiation can lead to heat accumulation in a completely closed case. Therefore it is necessary to ensure that the temperature at the measuring point t of the ECG does not exceed the maximum value.

Attention

For safety reasons disconnect the device before replacing the lamp!

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PRODUTO

An external relay connected in front of the SD port is necessary in StepDIM installations. The relay needs to be selected in a way that it is not switched or hold by the occurring leakage currents in the installation.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
POF	Instruções de utilização / instruções de segurança	590728_EAC-PTO
POF	Declarações de conformidade	339884_Tender Document for POWERTRONIC EVG.eng

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	VD EMC Certificate 40025469
PDF	Declarações de conformidade	EU Declaration of Conformity 3363432
PDF	Certificados	554891_EAC PT family
PDF	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321956361	Sem embalagem 1	159 mm x 39 mm x 93 mm	962.00 g	0.58 dm ³
4008321956378	Shipping box 10	313 mm x 193 mm x 273 mm	9756.00 g	16.49 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.