

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | - Módulos com regulação



Características do Produto


- DALI trailing-edge phase dimmer
- Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps
- Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps
- Dimming of electronic transformers
- Standby power consumption: < 0.5 W
- DALI/Touch DIM control signal
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Safety: to EN 61347
- Immunity according to EN 61547
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	315,00 W
Tensão nominal	220240 V
Tensão nominal de saída	220240 V
Gama de tensão de entrada	220240 V
Frequência da rede	50 Hz

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	153,00 mm
Nicho de montagem, comprimento	146,0 mm
Largura	54,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	54.00 mm
Altura	36,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	36.00 mm
Peso do produto	137,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Cinzento
Material da caixa	Plástico
Material do corpo	Plástico

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	0+45 °C		
Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C		
Humidade rel. admissível no funcionam.	585 % ¹⁾		

¹⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Fechado Não

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
Interface dimerizável	Phase cut-off
Faixa de dimerização	0.1100 % ¹⁾
Proteção contra superaquecimento	Reversão automática
Comprimento máx. da fiação Reator/lâ REM	100 m
Tipo de conexão, saída	Conexão de parafuso

¹⁾ Depende do tipo de lâmpada (por favor, ver em www.osram.pt/dim)

CERTIFICADOS & NORMAS

Grau de proteção	Ш
Tipo de protecção	IP20

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-40+85 °C
----------------------------	-----------

Equipamento / Acessórios

- Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs
- Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento	
POF	Instruções de utilização / instruções de segurança	341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide	
POF	Declarações de conformidade	CE Declaration of Conformity 2012_20 LMS HTi DALI 315 DIM_20120807	
POF	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services	

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321957344	Folding box 1	213 mm x 49 mm x 49 mm	161.00 g	0.51 dm ³
4008321957351	Shipping box 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	4368.00 g	22.78 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.