

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LS AY SUP -CP/P3/500

Connectors for TW LED Strips | Ligadores para Fitas LED TW



## Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

## Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conetor, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	036 V
Corrente nominal	5000 mA

## DIMENSÕES & PESO

Comprimento	24,3 mm
Comprimento do cabo	500 mm
Largura	14,6 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	14.6 mm
Altura	7,7 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.7 mm
Secção do cabo, primário	0.350.75 mm <sup>2</sup>
Peso do produto	14,00 g

#### **CORES & MATERIAIS**

Cor do produto	Transparente
----------------	--------------

# TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+55 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20+55 °C

## **CERTIFICADOS & NORMAS**

Tipo de protecção	IP00
-------------------	------

## DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-35+85 °C
----------------------------	-----------

#### **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	LED STRIP ACCESSORIES

# DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075451322	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	29.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075451339	Shipping box 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	1598.00 g	6.25 dm <sup>3</sup>

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075451346	Caixa transporte 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	30042.00 g	73.01 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.