

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LS AY SUP -CSW/P3/50/P

Connectors for TW LED Strips | Ligadores para Fitas LED TW



SUPERIOR  
CLASS

### Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

### Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	0...36 V
Corrente nominal	5000 mA

## DIMENSÕES &amp; PESO

Comprimento	26,0 mm
Comprimento do cabo	50 mm
Largura	17,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	17.0 mm
Altura	7,2 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.2 mm
Secção do cabo, primário	0.35...0.75 mm <sup>2</sup>
Peso do produto	6,4 g

## CORES &amp; MATERIAIS

Cor do produto	Transparente
----------------	--------------

## TEMPERATURAS &amp; CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20...+55 °C

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

Tipo de protecção	IP66
-------------------	------

## DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-35...+85 °C
----------------------------	--------------

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Declarações de conformidade	LED STRIP ACCESSORIES

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075451537	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.80 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075451544	Shipping box 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	838.00 g	6.25 dm <sup>3</sup>

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075451551	Caixa transporte 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	22442.00 g	73.01 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

#### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.