

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DL SLIM FRAME DN 155 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Moldura de montagem saliente, redonda



Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Foyers
- Lojas

Vantagens do Produto

- Entrada do cabo na lateral da ligação elétrica com baixo perfil
- Fácil instalação graças ao modelo de furação incluído

Características do Produto


- Baixa profundidade de montagem
- Estojo em policarbonato resistente
- Acessórios de montagem incluídos



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	170,0 mm
Altura	38 mm
Peso do produto	50,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Número RAL [PIM]	RAL 9003

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Local de montagem	Teto / Parede
Replaceable light source	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Proteção contra impactos	Não
--------------------------	-----

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados		Nome do documento	
POF	Instruções de utilização / instruções de segurança		User Instruction DL Slim Frame Round	
	Textos descritivos	Nome do documento		
	Documentos do Concurso	DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAMI	DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME 155 WT-pt	

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075079175	Folding box 1	43 mm x 180 mm x 180 mm	101.00 g	1.39 dm ³
4058075079182	Shipping box 6	280 mm x 190 mm x 200 mm	794.00 g	10.64 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.