

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LN UO 1500 46 W 3000 K

LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 1 | Luminária para instalação saliente com elevado rendimento luminoso até 125 lm/W



Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes
- Aplicações de interior
- Naves industriais e comerciais
- Áreas públicas
- Corredores, escadarias, caves



Vantagens do Produto

- Replacement of conventional T8 luminaires with up to 7100 lm
- Economia de energia até 60 % (comparado com luminárias que usam lâmpadas fluorescentes)
- Estrutura com IK08
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Rendimento luminoso muito elevado: até 125 lm/W
- Corpo em metal robusto e difusor em PC
- Eletrificação na parte de trás da luminária
- Fiação completa possível



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	46,00 W
Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	5060 Hz
Corrente nominal	210 mA
Corrente elétrica de entrada	50 A
Corrente entrada T _{h50}	100 μs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	19
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	15
Número max. de luminárias por disjuntor C16	24
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	≤ 15 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	5000 lm	
Rendimento luminoso	110 lm/W	
Temperatura de cor	3000 K	
Tonalidade (designação)	Branco quente	
Índice de reprodução de cor Ra	≥80	
Desvio padrão de combinação de cores	≤5 sdcm	
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0	
Ângulo de abertura	110°	

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1458,00 mm
Largura	62,00 mm
Altura	74,00 mm
Peso do produto	1850,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco	
Cor do corpo	Branco	
Material do corpo	Aço	
Material do difusor	Policarbonato	
Material da superfície emissora de luz	Policarbonato	
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C	
Quantidade de mercúrio	0.0 mg	

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-10+40 °C	
Tipo de ligação	Terminal sem parafusos	
Tipo de protecção	IP20	
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]	IK08	
Regulável	Não	
Tipo de montagem	Surface	
Local de montagem	Teto / Parede	
Aplicação	Interior	
Com fonte de luz	Sim	
Replaceable light source	Não	

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	40000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

- Parafusos e buchas para montagem incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento	
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	LINEAR ULTRA OUTPUT	
PDF	Informação na embalagem	Legal Insert Linear LED UO	
PDF	Informações legais	LS Insert Linear Ultra Output	
PDF	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Declarações de conformidade	Declaration of conformity LN UO 1200 1500 LEDV	
PDF	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration LN UO 1500	
	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento	
	Ficheiro IES (IES)	LN UO 1500 46W 3000K	
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	LN UO 1500 46W 3000K	

Ficheiro ULD (DIALux) LINEARULTRAOUTPUT150046W3000K	
Ficheiro ROLF (RELUX) LN UO 1500 46W-3000K	
Ficheiro UGR (tabela UGR) LN UO 1500 46W 3000K	

	Ficheiros CAD/BIM	Nome do documento
	BIM Revit 3D	Linear Ultra Output
STEP	CAD STEP 3D	LN UO 1500


Textos descritivos	Nome do documento
Documentos do Concurso	LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 46 W 3000 K-PT


DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075122222	Folding box 1	69 mm x 1,464 mm x 77 mm	1950.00 g	7.78 dm ³
4058075122239	Shipping box 6	1,474 mm x 225 mm x 170 mm	13360.00 g	56.38 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO





Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.