

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Luminária compacta individual ou para linha de luz com interruptor

Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes
- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Iluminação de destaque
- Áreas públicas
- Iluminação com sancas
- Integração em prateleiras e mobiliário ou montagem sob armários
- Iluminação linear sem sombras



VALUE
CLASS

Vantagens do Produto

- Dimensões compactas
- É necessário pouco espaço graças às dimensões compactas
- Ligação sem sombras de até 10 luminárias em linha
- Interruptor prático instalado diretamente na luminária
- Baixa cintilação graças ao balastro eletrónico especial
- Instalação flexível em 2 ângulos diferentes com 2 opções de montagem diferentes
- Aplicação flexível devido à ampla gama de comprimentos disponíveis de 300 a 1500 mm.
- Possibilidade de conexão angular com cabo incluído

Características do Produto

- Interruptor embutido
- Para ligação até 10 luminárias



- Topos translúcidos
- Disponíveis versões com fluxo luminoso de 400...1900 lm
- Disponíveis 5 diferentes comprimentos
- Elevado rendimento luminoso: até 112 lm/W
- Teste de incandescência do filamento conforme IEC 695-2-1: 850 °C

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	8,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	0,062 A
Corrente elétrica de entrada	10 A
Corrente entrada T _{h50}	150 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	60
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	48
Número max. de luminárias por disjuntor C16	76
Fator de potência λ	> 0,5
Distorção harmónica total	89 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos


Fluxo luminoso	800 lm
Rendimento luminoso	100 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 5 sdc _m
Sem cintilações	Sim
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	140 °



LN COMP SWITCH 600 8W 3000K
230V IP20

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	573,00 mm
Largura	28,00 mm
Altura	36,00 mm
Peso do produto	300,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Número RAL [PIM]	RAL 9016
Material do corpo	Policarbonato
Material do difusor	Policarbonato
Material da superfície emissora de luz	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Tipo de ligação	Terminal de parafuso, 2 condutores (L,N)
Tipo de protecção	IP20
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto / Parede
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	40000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	100 mA
-------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / EPD
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não
EPD	LEDV-00018-V01.01-EN
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

- Equipado com tomada, cabo de ligação e adaptador para ligação de várias luminárias
- Material de montagem para instalação em parede ou teto incluído

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do

braço.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	Linear_Compact_Switch_UI
	Informação na embalagem	Legal Insert Linear Compact
	Informações legais	LS Insert LN COMP HO and SWITCH
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	Attestation of Conformity Linear Comp
	Declarações de conformidade	EU Declaration of Conformity Linear Comp Switch and HO LEDV
	Declarações de conformidade UKCA	LN COMP SWITCH
	EPD	EPD EN LINEAR COMPACT SWITCH
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	LN COMP SWITCH 600 8W 3000K 230V IP20
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	LN COMP SWITCH 600 8W 3000K 230V IP20
	Ficheiro ULD (DIALux)	LINEARCOMPACTSWITCH6008W3000K
	Ficheiro ROLF (RELUX)	LN COMP SWITCH 600
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	LN COMP SWITCH 600 8W 3000K 230V IP20
	Curva de distribuição de luz tipo polar	LN COMP SWITCH 600 8W 3000K 230V IP20
Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	Linear Compact

Ficheiros CAD/BIM	Nome do documento	
	CAD STEP 3D	LN COMP SWITCH 600


Textos descritivos	Nome do documento	
	Documentos do Concurso	LINEAR COMPACT SWITCH 600 8 W 3000 K-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075106116	Folding box 1	780 mm x 40 mm x 30 mm	364.00 g	0.94 dm³
4058075106123	Shipping box 25	818 mm x 223 mm x 180 mm	8120.00 g	32.83 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.