PRODUKTDATENBLATT
UVC AIR V70 WT EU

UVC AIR TUBE | Formschöner UV-C Luftentkeimer mit vielseitigen Montagemöglichkeiten

PERFOR-
MANCE
CLASS

Anwendungsgebiete

- Überall dort, wo Menschen in begrenztem Raum, über einen längeren Zeitraum und geringer Frischluftaustausch zusammentreffen
- Büroräume, Konferenzräume
- Klassenzimmer und Bildungseinrichtungen
- Arztpraxis, vor allem Wartezimmer
- Einzelhandel und kleinere Läden
- Restaurant
- Altenpflegeeinrichtungen
- Empfangsbereiche, Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Bewährte Technologie - kontinuierliche Luftbehandlung auf Basis von UV-C-Licht
- Effektiv - Inaktiviert bis zu 99,9% der Viren und Bakterien
- Leise - extrem geräuscharmer Betrieb (ultra leise)
- Safe - kein direktes UV-C-Licht, sicher für Mensch und Tier
- Schonend - chemiefreier Betrieb und ozonfreie Lampe
- Praktisch - kein Filter, daher muss er nicht ausgetauscht werden
- Vielseitig - Montierbar wo immer Sie wollen
- Qualität - Made in Germany, 3 Jahre Garantie
- Teamwork - perfekte Zusammenarbeit von Lampe und EVG
- SCALE Design - tolles Erscheinungsbild, hochwertige Materialien und geringe Größe passen in jede Umgebung

Produkteigenschaften

- Luftstrom von 70 m^3/h mit zwei geräuscharmen Lüftern
- Empfohlene Raumgröße pro Gerät: max. 20 m^2 bei einer Deckenhöhe von 2,5 m
- Lautstärke < 38dB
- Mit 3 m Kabel und Stecker, Ein /Aus-Schalter in Endkappe integriert
- Material: Aluminiumgehäuse (weiß RAL9016, pulverbeschichtet), Endkappen aus eloxiertem Aluminium
- Lebensdauer: Lampe bis zu 10.000 h
- Montagezubehör muß separat bestellt werden: Abpendelkit, Wandhalterung, horizontaler Ständer, vertikaler Ständer
- UV-C-Spektrum: effektive Peakwellenlänge von 254 nm

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Inklusive UV-C Lampe: 1 x LEDVANCE UVC T8 55W G13
- Inklusive Lampen-EVG: OSRAM QTP OPTIMAL 1x54-58W
- Abmessungen: 150 × 150 × 1105 mm (H × W × L)

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	65,00 W
Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	50…60 Hz
Nennstrom	0,28 A
Netzleistungsfaktor λ	0,9
Schutzklasse	I
Betriebsart	Integriertes Vorschaltgerät

Photometrische Daten

Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0

UV & Luftreinigung

Maximaler Luft-Volumenstrom (im UV-C Desinfizier-Modus)	70 m^3/h
UV-C Strahlungs-Leistung	26 W
Durchschnittliche UV-C Bestrahlungs-Dosis	53 J/m
Lebensdauer des UV-C Emitters	10000 h
Geräuschpegel (im UV-C Desinfizier-Modus)	38 dB

Maße & Gewicht

Länge	1105,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	150,00 mm
Produktgewicht	6500,00 g
Kabellänge	3000 mm

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Aluminium
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	+15…+40 °C

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke / Wand / Boden
Bestückt/bestückt mit Lampe	T8 UVC LAMP
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	50000

Zertifikate & Standards

Normen	CE

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Montagezubehör separat erhältlich

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UVC AIR V70 WT
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075615335	Versandschachtel 1	255 mm x 1,160 mm x 242 mm	7197.00 g	71.58 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.