




PRODUKTDATENBLATT

DL IP44 FRAME DN 90 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44



Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompakteuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Geschäfte
- Badezimmer

Produktvorteile

- Montagefreundlich

Produkteigenschaften


- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	90 mm
Höhe	47 mm
Produktgewicht	50,00 g



DL IP44 FRAME DN 90

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DL IP44 FRAME DN WT
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Rechtliche Hinweise	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Rechtliche Hinweise	DL IP44 DN WT
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	DL IP44 FRAME DN
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT


Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075709881	Faltschachtel 1	95 mm x 53 mm x 99 mm	74.00 g	0.50 dm ³
4058075709898	Versandschachtel 10	279 mm x 200 mm x 115 mm	865.00 g	6.42 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.