

PRODUKTDATENBLATT

DL IP44 FRAME DN 190 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44



Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Geschäfte
- Badezimmer

Produktvorteile

- Montagefreundlich

Produkteigenschaften

- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	190 mm
Höhe	47 mm
Produktgewicht	165,00 g



DL IP44 FRAME DN 190

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke
Austauschbare Lichtquelleinheit	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DL IP44 FRAME DN WT
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DL IP44 FRAME DN BK/WT
 Rechtliche Hinweise	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
 Rechtliche Hinweise	DL IP44 DN WT
 Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Konformitätserklärung	DL IP44 FRAME DN
 Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT


Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 Ausschreibungstexte	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 190 WT-de

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075709942	Faltschachtel 1	195 mm x 53 mm x 199 mm	226.00 g	2.06 dm ³
4058075709959	Versandschachtel 10	400 mm x 279 mm x 215 mm	2676.00 g	23.99 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Modell	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN190	Ø 75	Ø 58	Ø 90	3-25	68	45	-100	-170
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 80	Ø 115	3-25	68	45	-100	-170
DL IP44 DN165	Ø 100	Ø 140	Ø 165	3-25	68	45	-100	-170
DL IP44 DN190	Ø 115	Ø 108	Ø 190	3-25	68	45	-100	-170
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 194	Ø 215	3-25	68	45	-160	-170

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.