



# PRODUKTDATENBLATT

## DL IP44 FRAME DN 215 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44



### Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompakteuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Geschäfte
- Badezimmer

### Produktvorteile

- Montagefreundlich

### Produkteigenschaften


- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

Durchmesser	215 mm
Höhe	48 mm
Produktgewicht	173,00 g



DL IP44 FRAME DN 215

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

### Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

### Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DL IP44 FRAME DN WT
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Rechtliche Hinweise	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Rechtliche Hinweise	DL IP44 DN WT
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	DL IP44 FRAME DN
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT


Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte

## VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075709966	Faltschachtel 1	220 mm x 54 mm x 224 mm	247.00 g	2.66 dm <sup>3</sup>
4058075709973	Versandschachtel 10	450 mm x 284 mm x 240 mm	2948.00 g	30.67 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.