

PRODUKTDATENBLATT DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT LDVV | Steuerungen für verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme mit DALI-2 Technologiefür verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Geeignet für Installationen im Innenbereich
- Raumsteuerung, Stockwerkssteuerung, tageslichtabhängige Regelung
- Anbindung von Licht- und Präsenzsensorik in DALI-Systeme
- LEDVANCE BIOLUX Human Centric Lighting für biologisch wirksames Licht in Innenräumen
- RGB- und Tunable-White-Anwendungen
- LED Lichtbänder

Produktvorteile

- BIOLUX Human Centric Lighting für hochgenaues künstliches Tageslicht in Räumen
- Fernzugriff zum Anpassen der Einstellungen in der Installation von jedem beliebigen Ort
- LAN Interconnect für die Verbindung von bis zu 8 Controller in einem Netzwerk
- API zur Anbindung einer externen Cloud mit dem DALI Pro2 IoT Controller
- Automatisiertes Testen und Berichterstellung von Notbeleuchtungsanlagen
- Kompatibel mit dem optionalen VIVARES Cloud Service

Produkteigenschaften


- DALI-2 zertifiziert
- IoT-fähig mit integriertem Gateway für Datenfernzugriff
- Kompatibel mit PC Tool und WebGui
- Integration in Gebäudemanagementsysteme über optionale KNX-Schnittstelle
- Inbetriebnahme über LAN/WLAN
- Kleiner Formfaktor: nur 6 TE (DIN Norm)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennleistung | 20,00 W |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 220240 V |
| Netzfrequenz | 5060 Hz |

Maße & Gewicht



| Länge | 91,00 mm |
|----------------|-----------|
| Breite | 106.00 mm |
| Höhe | 62.00 mm |
| Produktgewicht | 247,00 g |

Farben & Materialien

| Produktfarbe |
|--------------|
|--------------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| Umgebungstemperaturbereich | 0+40 °C | |
|----------------------------|---------|--|
| | | |

Einsatzmöglichkeiten

| Dimmbar | Ja |
|-------------------|-------------|
| DIM-Schnittstelle | DALI-2 |
| Montageart | Din-Schiene |

Zertifikate & Standards

| Prüfzeichen - Zulassung | CE |
|-------------------------|------|
| Schutzklasse | П |
| Schutzart | IP20 |

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments | |
|-----|---|--|--|
| PDF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DALI Pro 2 IoT | |
| PDF | Konformitätserklärung | DALI PRO 2 IOT 20X1 LDVV | |
| PDF | EU Data Act | Connected Products and Related Software and Services | |
| | | | |
| | Ausschreibungstexte | Name des Dokuments | |
| | Ausschreibungstexte | DALI PRO 2 IOT LDVV-DE | |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4052899627079 | Faltschachtel 1 | 112 mm x 94 mm x 72 mm | 272.00 g | 0.76 dm ³ |
| 4052899627086 | Versandschachtel 20 | 235 mm x 199 mm x 372 mm | 5905.00 g | 17.40 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.