

# PRODUKTDATENBLATT

## TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE | 5-polige Tragschienen

---

### Anwendungsgebiete

- Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

---

### Produktvorteile

- Einfache Installation
- Hohe Flexibilität dank drei verfügbarer Längen (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm und 1500 mm Endtragschienenstück)

---

### Produkteigenschaften


- Durchverdrahtet mit 5-poligem Kabel
- Verschiedene Längen verfügbar
- Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig
- Stahlblechgehäuse
- Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder
- TRUSYS FLEX Endtragschienenstücke sind nicht kompatibel mit TRUSYS FLEX Ausspeisungsboxen



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 4650 mm   |
| Breite         | 70,2 mm   |
| Höhe           | 38,8 mm   |
| Produktgewicht | 4200,00 g |



TRUSYS FLEX RAIL

Materialien & Farben

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Produktfarbe    | Weiß  |
| Gehäusematerial | Stahl |

Anwendung & Installation

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Montageort                        | Decke |
| Mit Leuchtmittel                  | Nein  |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein  |

Zertifikate & Standards

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Normen | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Verschiedenes Zubehör erhältlich

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                            | Name des Dokuments                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|    | Rechtliche Hinweise        | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG           |
|    | Konformitätserklärung      | CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX     |
|    | Konformitätserklärung UKCA | UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX   |
|    | Konformitätserklärung UKCA | TRUSYS FLEX                                  |
| CAD/BIM Dateien                                                                     |                            | Name des Dokuments                           |
|    | BIM Revit 3D               | TRUSYS FLEX                                  |
|    | CAD STEP dreidimensional   | TruSys FLEX ER 4500                          |
| Ausschreibungstexte                                                                 |                            | Name des Dokuments                           |
|  | Ausschreibungstexte        | TruSys FLEX ENERGY RAIL 5-POLE 4500 5P WT-DE |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen    |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| 4058075793156 | Faltheile<br>1                         | 52 mm x 43 mm x 100 mm              | 4212.00 g     | 0.22 dm³   |
| 4058075793163 | Versandschachtel<br>4                  | 4,729 mm x 191 mm x 141 mm          | 19895.00 g    | 127.36 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.