

PRODUKTDATENBLATT TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | 8-polige Tragschienen



- Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte





Produktvorteile

- Einfache Installation
- Hohe Flexibilität dank drei verfügbarer Längen (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm und 1500 mm Endtragschienenstück)
- Version der 600 mm Schiene zur Verwendung mit TRUSYS FLEX SENSOR TRACK

Produkteigenschaften

- Durchverdrahtet mit 8-poligem Kabel
- Verschiedene Längen verfügbar
- Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig
- Stahlblechgehäuse
- Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder
- TRUSYS FLEX Endtragschienenstücke sind nicht kompatibel mit TRUSYS FLEX Ausspeisungsboxen




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Maße & Gewicht

Länge	750 mm
Breite	70,2 mm
Höhe	38,8 mm
Produktgewicht	890,00 g



TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9016
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Montageort	Decke
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

1	Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
_		

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig Nein	
----------------------	--

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Verschiedenes Zubehör erhältlich

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Konformitätserklärung	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER	
PDF	Konformitätserklärung UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER	
	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments	
	Ausschreibungstexte	TruSys FLEX ENERGY RAIL 8 POLE 600 8P WT-DE	

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854193521	Falthülle 1	150 mm x 233 mm	907.00 g	
4099854193538	Versandschachtel 4	822 mm x 193 mm x 145 mm	4247.00 g	23.00 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.