

PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT

TruSys® FLEX SPOT TRACK | Schieneneinsatz für die Montage von Spotbeleuchtungen



Produktvorteile

- Passend für LEDVANCE Trackspots
- Bis zu 3 Trackspots installierbar

Produkteigenschaften


- 150 cm Einsatz mit einer 90 cm Trackschiene im Powergear Format



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	1500 mm
Breite	70,0 mm
Höhe	15,2 mm
Produktgewicht	1600,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9016
Gehäusematerial	Aluminium

Anwendung & Installation

Montageort	Montage-Schiene
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI Trusys Flex Spot Track

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	CAD STEP dreidimensional	TruSys FLEX SPOT TRACK
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	TruSys FLEX SPOT TRACK SPOT TRACK 1500 WT-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075782051	Faltschachtel 1	1,531 mm x 102 mm x 76 mm	1893.00 g	11.87 dm³
4058075782068	Versandschachtel 4	1,541 mm x 214 mm x 167 mm	8672.00 g	55.07 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.