

PRODUKTDATENBLATT Bathroom Sensor Hook Hanger

BATHROOM | Bad-Gadget-Serie mit Bewegungs- und Tageslichtsensor



Anwendungsgebiete

- Badezimmer (IP44)

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Schnelle und einfache Lösung zur Aufwertung Ihres Badezimmers
- Ideale Kombination aus Funktionalität und Design

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: 3.000 K
- PIR-Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Ermöglicht einen schönen, weichen und warmen Lichteffekt



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,18 W
Nennspannung	4,5 V
Nennstrom	40,000 mA
Einschaltstrom	40 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	40 µs
Schutzklasse	Ш

Photometrische Daten

Lichtstrom	10 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	100 °

Maße & Gewicht

Länge	84,00 mm
Breite	67,00 mm
Höhe	111,00 mm
Produktgewicht	60,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusefarbe	Weiß

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Anwendung & Installation	
Umgebungstemperaturbereich	-20+30 °C
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
ebensdauer	
Anzahl der Schaltzyklen	100 000
Sensor	
Art des Sensors	Bewegung / Tageslicht
	Bewegung / Tageslicht 20 s
Art des Sensors	
Art des Sensors Sensor-gesteuerte Schaltzeit	
Art des Sensors Sensor-gesteuerte Schaltzeit BATTERIE	20 s
Art des Sensors Sensor-gesteuerte Schaltzeit BATTERIE Batterieart	20 s Alkaline
Art des Sensors Sensor-gesteuerte Schaltzeit BATTERIE Batterieart Batteriegröße	20 s Alkaline AAA
Art des Sensors Sensor-gesteuerte Schaltzeit BATTERIE Batterieart Batteriegröße Anzahl enthaltener Batterien	20 s Alkaline AAA 3
Art des Sensors Sensor-gesteuerte Schaltzeit BATTERIE Batterieart Batteriegröße Anzahl enthaltener Batterien Nennspannung der Batterie	Alkaline AAA 3 1,5 V
Art des Sensors Sensor-gesteuerte Schaltzeit BATTERIE Batterieart Batteriegröße Anzahl enthaltener Batterien Nennspannung der Batterie Nominale Batteriekapazität	Alkaline AAA 3 1,5 V

Zusätzliche Produktdaten

Austauschbare Lichtquelle (EPREL)

BEG förderfähig	Noin
DLG lorderlaing	Nein

Nicht austauschbar

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten
- Inklusive Batterien

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.
- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
 Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die
 Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Konformitätserklärung	BATHROOM SENSOR IP44
PDF	Konformitätserklärung UKCA	BATHROOM SEN

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075759121	Faltschachtel 1	77 mm x 92 mm x 123 mm	87.00 g	0.87 dm ³
4058075759138	Versandschachtel 6	247 mm x 202 mm x 155 mm	707.00 g	7.73 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.