

PRODUKTDATENBLATT SMART+ Globe Camera Track & Trace

SMART+ WIFI Camera Globe Track & Trace | Outdoor Smart Camera Globe Track & Trace mit E27 sockel



Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Garagen
- Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit
- Die aufgezeichneten Daten werden auf der Speicherkarte oder im Cloud-Speicher des Geräts gespeichert
- Hochwertige Materialien

Produkteigenschaften

- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Eingebaute Fernsprecheinrichtung und Alarm-Funktion
- Kamera mit HD Live Bild Übertragung
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44
- Kamera folgt den Bewegungen von Personen
- 3-MP-Kamera
- Sprechen Sie vom Handy zur Kamera
- Automatischer Nachtmodus



- Bewegungssensor mit Aktivitätsplan
- Automatische Aufzeichnung von Bewegungen (SD-Karte erforderlich)
- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 220240 V |
|--------------|----------|
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Schutzklasse | П |

Photometrische Daten

| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
|--|---|
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | |

Maße & Gewicht

| Länge | 175,00 mm |
|----------------|-----------|
| Breite | 197,50 mm |
| Höhe | 314,00 mm |
| Produktgewicht | 1100,00 g |



TRACE E27

Materialien & Farben

| Produktfarbe | Schwarz |
|--------------------------------------|-------------------|
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart | IP44 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |

| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
|---------------------|------------------|
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Sensor

| Art des Sensors | Bewegung / Tageslicht |
|--|-----------------------|
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit | 60 s |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors | 37 m |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 020 lx |

Zertifikate & Standards

| Normen | CE / UKCA |
|--|-----------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 15 W / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. | |
|-----------------------|--|--|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 | |
| BEG förderfähig | Nein | |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Keine Leuchtmittel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit SD-Kartentyp (SD/SDHC/SDXC)
- SD-Klasse empfohlen 120-160 MB/s
- Minimale Kartenkapazität 8 GB/Maximum 128 GB
- Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|-----|---|-------------------------------------|
| POF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | SMART+ GLOBE CAMERA TRACE |
| PDF | Rechtliche Hinweise | Legal insert I-Outdoor |
| PDF | Konformitätserklärung | SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE |
| PDF | Konformitätserklärung UKCA | SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE |
| PDF | Konformitätserklärung UKCA | SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE E27 |
| POF | EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075763425 | Faltschachtel 1 | 195 mm x 220 mm x 310 mm | 1314.00 g | 13.30 dm ³ |
| 4058075763432 | Versandschachtel 2 | 410 mm x 240 mm x 330 mm | 3199.00 g | 32.47 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/de-de/wohnraumbeleuchtung/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.