

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA Classic Square Down White

Endura Classic Square | Outdoor Endura Classic square mit GU10 sockel



Anwendungsgebiete

- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Anstrahlung von Fassaden

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank GU10-Sockel
- Einfache und schnelle Installation
- Hochwertige Materialien

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | I |

Photometrische Daten

| | |
|--|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Länge | 68,00 mm |
| Breite | 81,00 mm |
| Höhe | 92,00 mm |
| Produktgewicht | 300,00 g |



ENDURA CLASSIC SQUARE
DOWN BK GU10

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK04 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |

| | |
|---------------------|------------------|
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | GU10 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 35 W |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| BEG förderfähig | Nein |





TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|---|------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | ENDURA CLASSIC SQUARE |
|  | Rechtliche Hinweise | Legal insert I-Outdoor |
|  | Konformitätserklärung | ENDURA CLASSIC |
|  | Konformitätserklärung UKCA | Fixed LUM without EMC |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075763661 | Faltschachtel 1 | 77 mm x 92 mm x 102 mm | 351.00 g | 0.72 dm ³ |
| 4058075763678 | Versandschachtel 6 | 245 mm x 110 mm x 232 mm | 2287.00 g | 6.25 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.