

# PRODUKTDATENBLATT

## Vintage 1906 PenduLum Bobbin Gun Metal

Vintage 1906 PenduLum Bobbin | Innenraum-Pendelleuchten, Vintage-Stil, E27 Sockel



### Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)

### Produktvorteile

- Individuelle Lichtszenarien durch Kombination mit dekorativen Leuchtmittel
- Glänzende Oberfläche mit großartiger Optik und Haptik

### Produkteigenschaften

- Modernes minimalistisches Design
- Aus klassischen Materialien
- Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-Lampen
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- 1,5 m langes Textilkabel



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

### Maße & Gewicht

Durchmesser	100,00 mm
Höhe	1625,00 mm
Produktgewicht	298,00 g
Kabellänge	1,5 m

1906 PENDULUM BOBBIN E27

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraubklemme, 3-polig
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Fassungsbezeichnung	E27			
<b>Zertifikate &amp; Standards</b>				
Normen	CE / UKCA			
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein			
<b>Zusätzliche Produktdaten</b>				
Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 25 W (LED 15 W)			
Anzahl Leuchtmittel	1			
BEG förderfähig	Nein			
<b>Sicherheitshinweise</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.</li> <li>– Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.</li> <li>– Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.</li> <li>– Prüfen Sie die Wand/Decke auf Ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.</li> </ul>				
<b>DOWNLOADS</b>				
Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments			
 PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise			
 PDF	Rechtliche Hinweise			
 PDF	Konformitätserklärung			
 PDF	Konformitätserklärung UKCA			
<b>VERPACKUNGSINFORMATIONEN</b>				
EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854419430	Faltschachtel 1	100 mm x 105 mm x 145 mm	359.00 g	1.52 dm <sup>3</sup>
4099854419447	Versandschachtel 4	230 mm x 220 mm x 170 mm	1706.00 g	8.60 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Referenzen / Verweise

- Mehr Informationen unter [www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906](http://www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906)
- 

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.