

PRODUKTDATENBLATT Bathroom Ceiling 310mm E27 Black

Bathroom Ceiling Luminaire IP44 E27 | Leuchte mit Schraubsockel und Schutzklasse IP44



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Badezimmer (IP44)

Produktvorteile

- Gesockelte Leuchte, die Lampen können ausgetauscht werden

Produkteigenschaften

- Schutzart: IP44
- Die Abdeckung ist aus qualitativ hochwertigem Glas gefertigt



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 220240 V |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Schutzklasse | 1 |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| Durchmesser | 310,00 mm |
|----------------|-----------|
| Höhe | 80,00 mm |
| Produktgewicht | 1300,00 g |

BATH CLASSIC ROUND 31CM IP44 E27

Materialien & Farben

| Produktfarbe | Schwarz |
|--------------------------------------|---------|
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Material Abdeckung | Glas |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|-----------------------------------|------------------------|
| Lagertemperaturbereich | -20+80 °C |
| Anschlussart | Schraubklemme, 3-polig |
| Schutzart | IP44 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |

| Fassungsbezeichnung | E27 |
|---------------------|-----|
|---------------------|-----|

Zertifikate & Standards

| Normen | CE / UKCA |
|--|-----------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 15 W (LED) |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| BEG förderfähig | Nein |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments | |
|-----|---|-----------------------------------|--|
| PDF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UI BATHROOM CLASSIC ROUND | |
| PDF | Rechtliche Hinweise | Legal Insert | |
| PDF | Konformitätserklärung | CE Declaration Bathroom Classic | |
| PDF | Konformitätserklärung UKCA | UKCA Declaration Bathroom Classic | |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854103339 | Faltschachtel 1 | 110 mm x 340 mm x 340 mm | 1764.00 g | 12.72 dm ³ |
| 4099854103346 | Versandschachtel 4 | 470 mm x 350 mm x 370 mm | 7790.00 g | 60.87 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.