

# PRODUKTDATENBLATT

## Flex Audio TV Voice Receiver 2M RGB Color Sensor USB

FLEX INDOOR AUDIO USB COLOR SENSOR | Dekorative bunte LED Strips für den Innenbereich, selbstklebend, USB-Anschluss, mit Sound-Empfänger und Farbsensor



### Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- RGB-Farbsteuerung
- USB- Anschluss
- Farblesesensor zur Anpassung der Farbe des Streifens an den Bildschirm
- Mit Hilfe von integrierten Sprachempfängern reagiert die Leuchte auf Ton und Musik



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |            |
|--------------|------------|
| Nennleistung | 1,80 W     |
| Nennspannung | 5 V        |
| Nennstrom    | 360,000 mA |
| Schutzklasse | III        |

Photometrische Daten

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Rot / Grün / Blau |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1               |
| Ausstrahlungswinkel                         | 120 °             |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 2000,00 mm |
| Breite         | 10,00 mm   |
| Höhe           | 2,60 mm    |
| Produktgewicht | 150,00 g   |



FLEX AUDIOTV 2M RGB  
COLORSEN USBVR

Materialien & Farben

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Produktfarbe                | Weiß             |
| Gehäusefarbe                | Weiß             |
| Gehäusematerial             | Polyurethan (PU) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg           |

Anwendung & Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich     | -20...80 °C  |
| Anschlussart               | USB          |
| Schutzart                  | IP20         |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Dimmbar                           | Nein             |
| Montageart                        | Anbau            |
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja               |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein             |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Normen                            | CE / UKCA          |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

### Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UI FLEX AUDIO TV 2M RGB |
|  | Rechtliche Hinweise                       | FLEX RGB                |

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                       | Name des Dokuments                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|  | Konformitätserklärung | CE Declaration Neon Flex and AUDIO TV |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854095283 | Faltschachtel<br>1                     | 52 mm x 157 mm x 128 mm             | 194.00 g      | 1.04 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854095290 | Versandschachtel<br>8                  | 340 mm x 230 mm x 160 mm            | 1880.00 g     | 12.51 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.