

# PRODUKTDATENBLATT DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen mit werkzeugloser Leuchtenklemme



#### Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen

## Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen
- Werkzeuglose Installation
- Robustes Gehäuse
- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- 5 Jahre Garantie

# Produkteigenschaften

- Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren
- Geeignet für LED TUBE T8 EM und LED TUBE T8 CONNECTED
- Schutzart: IP65
- Integrierte elektrische Sicherung



#### **TECHNISCHE DATEN**

#### Elektrische Daten

Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Schutzklasse	П

## Maße & Gewicht

Länge	1585,00 mm
Breite	95,00 mm
Höhe	70,00 mm
Produktgewicht	1099,00 g



DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

## Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
RAL-Nummer	RAL 7040
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Material der lichtemittierenden Fläche	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

# Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-30+40 °C

Lagertemperaturbereich	-20+80 °C	
Anschlussart	Schraubenlose Anschlussklemme, 3-Polig (N, E, L)	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08	
Dimmbar	Nein	
Montageart	Anbau	
Montageort	Decke	
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen	
Mit Leuchtmittel	Nein	
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein	
Fassungsbezeichnung	G13	

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

## Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Bei der Verwendung an sehr kühlen Orten wie in Kühllagern kann eine spezielle Membran erforderlich sein, um die Lebensdauer zu gewährleisten
BEG förderfähig	Nein

# Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	DP HOUSING 1500 2xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695139

# TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erforderliches Zubehör enthalten
- Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar

# **DOWNLOADS**


	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DP HOUSING	
PDF	Rechtliche Hinweise	LI DP HOUSING	
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Konformitätserklärung	DP HOUSING	
PDF	Konformitätserklärung UKCA	DP HOUSING	
	Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien	Name des Dokuments	
	IES-Datei (IES)	DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W	
	LDT-Datei (Eulumdat)	DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W	
	ULD-Datei (DIALux)	DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65	
	CAD/BIM Dateien	Name des Dokuments	
IFA .	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3	
	CAD STEP dreidimensional	DP HOUSING G3 2 1500	
	Ausschreibungstexte Name des Dokumer	nts	
	Ausschreibungstexte DAMP PROOF HOU	DAMP PROOF HOUSING GEN 3 1500 P 2XLAMP IP65-DE	


## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**


EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854118210	Faltschachtel 1	98 mm x 1,577 mm x 75 mm	1399.00 g	11.59 dm <sup>3</sup>
4099854118227	Versandschachtel 6	1,592 mm x 208 mm x 237 mm	9174.00 g	78.48 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### WEITERE KATALOGINFORMATIONEN







## Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.