



PRODUKTDATENBLATT

LED WORKLIGHT VALUE BATTERY R-STAND

20W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY | Mobile battery powered worklight in value class



Anwendungsgebiete

- Renovierung
- Garagen
- Werkstatt
- Keller

Produktvorteile

- fungiert als Power Bank dank USB Ladeport
- Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie

Produkteigenschaften

- Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf
- tragbare Akku-Arbeitsleuchte
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung | 20,00 W |
| Nennspannung | 5 V |
| Nennstrom | 1500,000 mA |
| Netzleistungsfaktor λ | 1,00 |
| Schutzklasse | III |
| Betriebsart | Batterie |

Photometrische Daten

| | |
|---|-------------------|
| Lichtstrom | 2000 lm |
| Lichtausbeute | 100 lm/W |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kaltes Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcm |
| Lichtstärke | 800 cd |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | <1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | <0.9 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 115 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 266,00 mm |
| Breite | 220,00 mm |
| Höhe | 276,00 mm |
| Produktgewicht | 1400,00 g |
| Kabellänge | 600 mm |



LED WORKLIGHT VAL BAT 20W
865 R-ST

Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Produktfarbe | Schwarz/Grau |
| Gehäusefarbe | Schwarz/Grau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Glas |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+60 °C |
| Anschlussart | USB |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06 |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | 3 DIM |
| Montageart | Stehend |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h ¹⁾ |
| Anzahl der Schaltzyklen | 7500 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

| | |
|-------------------|--------|
| Batteriegröße | Others |
| Batterieladedauer | 6 h |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|--------------------|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 60cm langes USB-C Ladekabel
-

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
 - Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
 - Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
-

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|--|
|  PDF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise LED WORKLIGHT VAL BAT RSTAND |
|  PDF | Rechtliche Hinweise Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT |
|  PDF | Konformitätserklärung LED WORKLIGHT VAL BAT PB |
|  PDF | Konformitätserklärung UKCA LED WORKLIGHT VAL BAT PB |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075831131 | Faltschachtel 1 | 85 mm x 275 mm x 285 mm | 1525.00 g | 6.66 dm ³ |
| 4058075831148 | Versandschachtel 6 | 535 mm x 290 mm x 310 mm | 9931.00 g | 48.10 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.