

# PRODUKTDATENBLATT

## LED WORKLIGHT VALUE 360° WITH SOCKET 30W 865

WORKLIGHT VALUE 360° SOCKET | Flexible, portable worklight with 360° light radiation in value class



### Anwendungsgebiete

- Renovierung
- Garagen
- Werkstatt
- Keller

### Produktvorteile

- 360° Rundumbeleuchtung
- 2 in 1, Arbeitsleuchte und Mehrfachsteckdose

### Produkteigenschaften

- 360° Ausstrahlwinkel
- Integrierter ausklappbarer Haken für Downlight Anwendungen
- Ausgestattet mit zwei Steckdosen, für bis zu 3000 W Anschlussleistung
- Steckdose mittels selbst schließender Abdeckung geschützt



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Nennleistung                                        | 30,00 W                  |
| Nennspannung                                        | 220...240 V              |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz               |
| Nennstrom                                           | 130,000 mA               |
| Einschaltstrom                                      | 17.80 A                  |
| Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>                | 1.6 µs                   |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 42                       |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 53                       |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | ≥ 0,90                   |
| Schutzklasse                                        | I                        |
| Betriebsart                                         | Integrierter LED-Treiber |

### Photometrische Daten

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Lichtstrom                                    | 3700 lm           |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 4400 lm           |
| Lichtausbeute                                 | 120 lm/W          |
| Farbtemperatur                                | 6500 K            |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Kaltes Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | ≥80               |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | < 6 sdcm          |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | <1                |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | <0.9              |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1               |
| Ausstrahlungswinkel                           | 360 °             |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 222,00 mm |
| Breite         | 227,00 mm |
| Höhe           | 220,00 mm |
| Produktgewicht | 1650,00 g |
| Kabellänge     | 1500 mm   |



LED WORKLIGHT VAL 360 30W  
865 2XSOK

### Materialien & Farben

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz/Grau |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz/Grau |
| Gehäusematerial                      | Kunststoff   |
| Material Abdeckung                   | Kunststoff   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C       |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg       |

### Anwendung & Installation

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C |
| Anschlussart                          | Steckertyp F |
| Schutzart                             | IP54         |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08         |
| Dimmbar                               | Nein         |
| Montageart                            | Stehend      |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja           |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein         |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Normen                                                   | CE   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

### Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,5m langes Stromkabel für flexible Installation

Sicherheitshinweise

- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|   | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | LED WORKLIGHT VAL 360 2XSOK    |
|   | Rechtliche Hinweise                       | Legal insert LED WORKLIGHT VAL |
|  | Konformitätserklärung                     | LED WORKLIGHT VAL 360          |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075834040 | Faltschachtel<br>1                     | 210 mm x 240 mm x 230 mm            | 1834.00 g     | 11.59 dm³ |
| 4058075834057 | Versandschachtel<br>4                  | 500 mm x 440 mm x 255 mm            | 8362.00 g     | 56.10 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.