

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Filament Table

Decor Filament | Auffällige Leuchten mit Floating Filament Design



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen

### Produktvorteile

- Individuelle Steuerung der Helligkeit
- Einfache Bedienung über Touch-Technologie
- Portables, leichtes Produkt

### Produkteigenschaften

- Einzigartiges Design mit magnetischem Floating Filament
- Dimmfunktion über Touch-Technologie: 25%, 50%, 100%
- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Praktische Trage-Schleife (nur bei Standleuchte)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung                                        | 1,20 W       |
| Nennspannung                                        | 5 V          |
| Nennstrom                                           | 1000,000 mA  |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | Not relevant |
| Schutzklasse                                        | III          |
| Betriebsart                                         | Batterie     |

Photometrische Daten

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom                                    | 100 lm             |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 105 lm             |
| Lichtausbeute                                 | 83 lm/W            |
| Farbtemperatur                                | 2700 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß          |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80               |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | <5                 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | <0,4               |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0                |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG0                |
| Ausstrahlungswinkel                           | 280 °              |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 90,00 mm  |
| Höhe           | 240,00 mm |
| Produktgewicht | 520,00 g  |
| Kabellänge     | 1000 mm   |



DECOR FILAMENT TABLE

## Materialien &amp; Farben

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                         | Dunkelgrau        |
| Gehäusefarbe                         | Dunkelgrau        |
| Gehäusematerial                      | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung                   | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg            |

## Anwendung &amp; Installation

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperaturbereich        | -20...+40 °C     |
| Lagertemperaturbereich            | -20...+80 °C     |
| Anschlussart                      | USB              |
| Schutzart                         | IP20             |
| Dimmbar                           | Ja               |
| Art der Dimmung                   | 3 DIM            |
| Montageart                        | Stehend          |
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen |
| Justierbar                        | Nein             |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja               |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein             |

## Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIE

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Batteriegröße     | Others |
| Batterieladedauer | 4 h    |

## Zertifikate &amp; Standards

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Normen                            | CE / UKCA          |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

## Zusätzliche Produktdaten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Anzahl Leuchtmittel | empty |
| BEG förderfähig     | Nein  |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB C Kabel

## Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                                           | Name des Dokuments                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UI Decor Filament                             |
|  | Konformitätserklärung                     | CE Declaration Decor Filament Table and Floor |

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075832916 | Faltschachtel<br>1                     | 122 mm x 126 mm x 298 mm            | 674.00 g      | 4.58 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075832923 | Versandschachtel<br>6                  | 384 mm x 270 mm x 325 mm            | 4660.00 g     | 33.70 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.