

PRODUKTDATENBLATT

LN INV SUSPENSION WIRE

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE | Abpendel-Drahtseil



Produktvorteile

- Zubehör-Drahtseil für abgependelte Montage von Lichtbändern
- Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme

Produkteigenschaften


- Einstellbares Aufhängeseil: 1 x Y-Seilaufhängung 1,5 m
- Hängeseil und Kabelclips aus Edelstahl



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	4 mm
Höhe	1500 mm
Produktgewicht	50,00 g



LN INV SUSPENSION WIRE

Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusematerial	Kupfer

Anwendung & Installation

Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Ja








Zertifikate & Standards


Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LN INV accessories
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218828
	Rechtliche Hinweise	LN INV Accessories
	Konformitätserklärung	LN INV
	Konformitätserklärung UKCA	LN INV
	Konformitätserklärung UKCA	LN INV


Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854323980	Tasche 1	110 mm x 140 mm x 10 mm	51.00 g	0.15 dm³
4099854323997	Versandschachtel 72	350 mm x 150 mm x 110 mm	4000.00 g	5.78 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.