

PRODUKTDATENBLATT Endura Hybrid Transformator Black

Endura Hybrid Components | Komponenten für Hybridleuchten



Anwendungsgebiete

- Gärten und andere Außenbereiche
- Terrassen, Balkone

Produktvorteile

- Können sowohl Solarenergie als auch Strom aus dem Stromnetz nutzen
- Einfache Installation und werkzeugfreier elektrischer Anschluss ohne Fachkenntnisse, unabhängig von der Stromversorgung
- 12V Gleichspannung für höchste Sicherheit für Mensch und Tier
- Produkttypen für verschiedene Anwendungsfälle verfügbar

Produkteigenschaften

- Maximale Anschlussleistung pro Solarpanel = 24W
- Schutzart der Anschlussstecker: IP67
- Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Länge	149 mm
Breite	50 mm
Höhe	39,0 mm
Produktgewicht	450,00 g
Kabellänge	2000 mm



Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff

Anwendung & Installation

Anschlussart	Schnellverbinder
Schutzart	IP44
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

		Normen	CE
--	--	--------	----

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer

oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments		Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ENDURA HYBRID TRANSFORMATOR BK
	Weitere technische Informationen	Hybrid assembly in 3 steps EN
	Weitere technische Informationen	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
PDF	Rechtliche Hinweise	ENDURA HYBRID COMPONENTS
PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration Endura Hybrid Transformer

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075834408	Faltschachtel 1	112 mm x 192 mm x 53 mm	497.00 g	1.14 dm ³
4058075834415	Versandschachtel 8	240 mm x 210 mm x 237 mm	4308.00 g	11.94 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.