

PRODUKTDATENBLATT

Endura Hybrid Connector Set Black

ENDURA® Hybrid Components | Komponenten für Hybridleuchten

Anwendungsgebiete

- Gärten und andere Außenbereiche
- Terrassen, Balkone



Produktvorteile

- Können sowohl Solarenergie als auch Strom aus dem Stromnetz nutzen
- Einfache Installation und werkzeugfreier elektrischer Anschluss ohne Fachkenntnisse, unabhängig von der Stromversorgung
- 12V Gleichspannung für höchste Sicherheit für Mensch und Tier
- Produkttypen für verschiedene Anwendungsfälle verfügbar


Produkteigenschaften

- Maximale Anschlussleistung pro Solarpanel = 24W
- Schutzart der Anschlussstecker: IP67
- Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	52,0 mm
Breite	20,0 mm
Höhe	48 mm
Produktgewicht	210,00 g
Kabellänge	2500 mm

ENDURA HYBRID CONNECTOR
SET

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff/Gummi

Anwendung & Installation

Anschlussart	Schnellverbinder
Schutzart	IP44
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Sicherheitshinweise

- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ENDURA HYBRID CONNECTOR SET BK
	Weitere technische Informationen	Hybrid assembly in 3 steps EN
	Weitere technische Informationen	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
	Rechtliche Hinweise	ENDURA HYBRID COMPONENTS
	Konformitätserklärung	CE Declaration ENDURA HYBRID
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration ENDURA HYBRID

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075834422	Faltschachtel 1	62 mm x 72 mm x 213 mm	247.00 g	0.95 dm ³
4058075834439	Versandschachtel 8	260 mm x 160 mm x 238 mm	2260.00 g	9.90 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.