

# PRODUKTDATENBLATT Endura Hybrid Connector Set Black

Endura Hybrid Components | Komponenten für Hybridleuchten



## Anwendungsgebiete

- Gärten und andere Außenbereiche
- Terrassen, Balkone

# Produktvorteile

- Können sowohl Solarenergie als auch Strom aus dem Stromnetz nutzen
- Einfache Installation und werkzeugfreier elektrischer Anschluss ohne Fachkenntnisse, unabhängig von der Stromversorgung
- 12V Gleichspannung für höchste Sicherheit für Mensch und Tier
- Produkttypen für verschiedene Anwendungsfälle verfügbar

## Produkteigenschaften

- Maximale Anschlussleistung pro Solarpanel = 24W
- Schutzart der Anschlussstecker: IP67
- Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist

### **TECHNISCHE DATEN**

## Maße & Gewicht

Länge	52,0 mm
Breite	20,0 mm
Höhe	48 mm
Produktgewicht	210,00 g
Kabellänge	2500 mm



## Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff/Gummi

## Anwendung & Installation

Anschlussart	Schnellverbinder
Schutzart	IP44
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

# Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA

### Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig Nein	BEG förderfähig	Nein
----------------------	-----------------	------

# Sicherheitshinweise

- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
   Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die
   Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

# **DOWNLOADS**

Doku	umente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF Bedi	enungsanleitung / Sicherheitshinweise	ENDURA HYBRID CONNECTOR SET BK
Weite	ere technische Informationen	Hybrid assembly in 3 steps EN
Weite	ere technische Informationen	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
PDF Rech	ntliche Hinweise	ENDURA HYBRID COMPONENTS
PDF Konf	formitätserklärung	CE Declaration ENDURA HYBRID
PDF Konf	formitätserklärung UKCA	UKCA Declaration ENDURA HYBRID

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075834422	Faltschachtel 1	62 mm x 72 mm x 213 mm	247.00 g	0.95 dm <sup>3</sup>
4058075834439	Versandschachtel 8	260 mm x 160 mm x 238 mm	2260.00 g	9.90 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.