

# PRODUKTDATENBLATT

## Endura Classic Figo Cylinder Wall Sensor E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Poller- und Wandleuchten mit dunkelgrauem Metallgehäuse, E27-Sockel und optionalem Sensor



### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbereiche
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten
- Gärten und andere Außenbereiche

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Optionen mit PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor verfügbar
- Optionen mit Edelstahl- und Aluminiumgehäuse
- Schutzart: IP44


## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 116,00 mm |
| Breite         | 165,00 mm |
| Höhe           | 270,00 mm |
| Produktgewicht | 750,00 g  |



ENDURA CLASSIC FIGO CYL W  
SEN E27DG

### Materialien & Farben

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Produktfarbe                         | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe                         | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial                      | Edelstahl  |
| Material Abdeckung                   | Glas       |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C     |

### Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                        |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP44                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Anbau                               |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen                    |
| Mit Leuchtmittel                      | Nein                                |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein                                |
| Fassungsbezeichnung                   | E27                                 |

### Sensor

|  |                        |
|--|------------------------|
| Art des Sensors                          | Licht / Bewegung / PIR |
| Sensortechnik                            | Passiv-Infrarot (PIR)  |
| Erfassungswinkel des Sensors             | 110 °                  |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors   | 0...6 m                |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 0...30 lx              |

### Zertifikate & Standards

|  |           |
|--|-----------|
| Normen   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 20 W (12 W LED). |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1   |
| BEG förderfähig       | Nein                                      |





### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

### DOWNLOADS

|  | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments                  |
|--|---|-------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | ENDURA CLASSIC FIGO CYL WALL E27 DG |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Legal insert I-Outdoor              |
|  | Konformitätserklärung                     | CE Declaration ENDURA CLASSIC       |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | UKCA Declaration ENDURA CLASSIC     |

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075834866 | Faltschachtel<br>1                     | 127 mm x 182 mm x 298 mm            | 877.00 g      | 6.89 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075834873 | Versandschachtel<br>4                  | 380 mm x 270 mm x 323 mm            | 4145.00 g     | 33.14 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.